



## **rs03**

---

Hardware per la rilevazione  
presenze e il controllo accessi





## rs03

La gamma dei terminali Solari si arricchisce con due nuovi dispositivi, l'rs03 e l'rs12, progettati per offrire prestazioni avanzate e massima affidabilità. Si rinnova anche il modello LBX2910, che evolve in rs58, con funzionalità aggiornate e una nuova identità, mantenendo l'eccellenza della tradizione Solari.

Tutti questi dispositivi sono progettati sia per il rilevamento delle presenze sia per l'utilizzo in ambito controllo accessi, offrendo soluzioni versatili e integrate.

In particolare, rs03, l'ultimo nato, è un terminale compatto e robusto, dotato di display LCD/TFT a colori e tastiera capacitiva a 16 tasti. È equipaggiato con lettore Mifare, abilitato anche alla timbratura tramite CIE/CNS e smartphone, per una timbratura moderna e flessibile.

### Caratteristiche tecniche

<b>Letture RFID</b>	13.56 MHz - ISO14443A (Mifare Classic / Desfire,); NFC
<b>Letture magnetico (opzionale)</b>	ISO 7811 traccia 2
<b>Letture ottico (opzionale)</b>	QR code reader
<b>Display</b>	TFT-LCD 3,5" wide, 480X320 pixel, 16M colori, retroilluminato a LED
<b>Tastiera</b>	Capacitiva 16 tasti
<b>Uscite digitali</b>	2 OUT (1A/30Vcc, un contatto NA e un contatto NA/NC)
<b>Ingressi digitali</b>	2 IN (5-30Vcc)
<b>Comunicazione</b>	Ethernet (1 porta 10/100 Mbps) RS232 (1 porta) RS485 (1 porta)
<b>Tensione di alimentazione</b>	PoE (IEEE 802.3 af) 12Vcc
<b>Massima potenza assorbita</b>	10W
<b>Grado di protezione</b>	IP54 escluse opzioni
<b>Indicatori</b>	Buzzer, indicatori LED su antenne
<b>Dimensioni (LxHxP mm)</b>	161x160x85.5 mm
<b>Installazione</b>	A parete
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-5/45°C
<b>Software acquisizione dati</b>	SmartTalk (In cloud - On premises) TermTalk (On premises)

